



JS-970 ALL IN ONE («ВСЕ В ОДНОМ»)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Основываясь на своем 35-летнем опыте в сфере розничных продаж и внедрения новых технологий, компания Panasonic создает кассовые терминалы для торговых точек, которые могут работать даже в самых неблагоприятных условиях и обеспечивают снижение общей стоимости владения, а также именно тот уровень производительности, который пользователи ожидают получить от устройств, производимых мировым лидером в области высоких технологий. Новый кассовый терминал JS-970 отличается многофункциональностью, высокой надежностью и производительностью корпоративного класса.

- Процессор Intel® Core™ J5-4590T vPro™
- Поддержка операционных систем Windows
- 15-дюймовый экран XGA (разрешение 1024x768) (возможность комплектации 17-дюймовым экраном SXGA под заказ)
- Резистивный сенсорный экран (возможность комплектации 15-дюймовым емкостным сенсорным экраном под заказ)
- Безрамочный экран с классом защиты IP52
- Угол наклона экрана от 20° до 90°
- Угол поворота влево и вправо 15°
- Гибкая модульная конфигурация
- Простота в обслуживании
- Предусмотрена установка второго экрана со стороны клиента
- Ключ Dallas Key в качестве дополнительной опции
- 3 порта COM (2 с электропитанием)
- 2 порта USB с электропитанием (12 В и 24 В)
- 2 денежных ящика
- 2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0

Panasonic рекомендует Windows.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Новый терминал JS-970 был разработан с учетом основных требований, предъявляемых к организации розничной торговли — многофункциональности, надежности и качества обслуживания клиентов. Терминал отличается компактной универсальной конструкцией, гибкими возможностями монтажа и производительностью корпоративного класса благодаря новому процессору Intel Core i5. Благодаря взаимозаменяемым сенсорным экранам разных размеров пользователь сможет легко настроить терминал согласно индивидуальным требованиям. Повышенная прочность конструкции обеспечивает надежность и бесперебойную работу устройства.



Вычислительная платформа	1 Intel® Core™ J5-4590T vPro™ (2,0 ГГц, 6 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache, чипсет Intel® Express 8-й серии 0M87)	
Поддерживаемые операционные системы	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail Windows Embedded 8.1 Pro Windows Embedded POS Ready 7 Windows® 7 Professional for Embedded Systems	
Графический процессор	Intel® HD Graphics	
Оперативная память	4 ГБ (макс. 16 ГБ)	
Хранение данных	Жесткий диск на 320 ГБ (интерфейс Serial ATA), твердотельный накопитель на 64 ГБ под заказ	
ЖК-экран	15-дюймовый ЖК-экран XGA (1024x768) 17-дюймовый ЖК-экран SXGA (1280x1024)	
Сенсорный экран	Резистивный сенсорный экран (проеекционно-емкостный сенсорный экран под заказ)	
Углы шарнирного механизма	Наклон: от 20° до 90°, поворот: 15° влево и вправо	
Акустическая система	2 стереодинамика на 1 Вт	
Интерфейс	Порты COM:	3 шт. (RJ-50, 2 шт. с электропитанием 5 В или 12 В)
	Display Port:	1 шт.
	Сеть:	1 шт. (RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	USB 2.0:	2 шт. (на панели ввода/вывода) 2 шт. (на мониторе)
	USB 3.0:	2 шт. (на панели ввода/вывода)
	Порты USB с электропитанием:	2 шт. (1 шт. 12 В, 1 шт. 24 В)
	Порт USB для беспроводной передачи данных:	1 шт. (на мониторе)
	Денежные ящики:	2 шт. (RJ11, 24 В)
	Интерфейс eSATA:	1 шт.
	Звук:	1 линейный выход 1 микрофонный вход
Дополнительные опции	Экран покупателя:	Вакуумный люминесцентный дисплей (VFD) 12,1-дюймовый ЖК-экран XGA (1024x768) 12,1-дюймовый резистивный сенсорный экран XGA (1024x768) с камерой 720p
	Идентификационный модуль:	Считыватель магнитных карт (дорожки 1, 2, 3 по стандарту ISO) Безопасный считыватель магнитных карт (кодировки T-DES и AES) Оптическое устройство считывания отпечатков пальцев Защищенная связка считывателя магнитных карт и отпечатков пальцев Клавиша iButton (датчик типа «прикоснуться и удерживать») Батарея, обеспечивающая безопасное отключение системы при аварии Вход 100 В-240 В пер. тока, 50/60 Гц, выход 19 В пост. тока, 9,48 А
Электропитание	Адаптер перем. тока (встроен в подставку):	
Размеры (Ш x Г x В)	367 мм x 291 мм x 374 мм	
Вес	Прибл. 10,8 кг (модель с процессором Celeron) Прибл. 11,3 кг (модель с процессором Pentium)	
Условия эксплуатации	Защита от пыли и влаги:	IP52 (экран), IP32 (вся система)
	Рабочая температура:	от 5°C до 40°C
	Влажность при эксплуатации:	от 15% до 85% относит. влажности (без конденсации)
	Температура хранения:	от -30°C до 60°C
	Влажность при хранении:	от 10% до 90% относит. влажности
Принадлежности	Денежный ящик (8+4 отделений):	JS-170CD-E30 (необходим кабель-переходник)
	Денежный ящик (5+5 отделений):	JS-170CD-U20 (необходим кабель-переходник)
	Клавиатура типа Витр Ваг (последовательное подключение):	JS-140MS-020
	Распределитель монет:	JS-TFLEX-CDEU22

Intel®, логотип Intel®, Intel Pentium и Celeron являются торговыми марками Intel Corporation в США и других странах. Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) других странах. Все другие упоминаемые бренды являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Все права защищены. Все упоминаемые условия работы, показатели времени и цифры являются оптимальными или предполагаемыми и могут отличаться вследствие фактически местных и отдельных условий эксплуатации.

Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenuhr Straße 43,65203 Wiesbaden (Germany).

Panasonic